



MOTOSIERRAS

DOLMAR

MODELO	PÁGINA
SEMIPROFESIONALES	
PS34/35	2
PS410/38S	3
111/45	4
PS460D/45	5
PROFESIONALES	
PS5000D/45	6
PS6400/50	7
PS7300/50	8
PS7900/50	9
PS9010/60	10
PODA	
PS3410TH	11
PS221TH	12

PS34/35

- Freno de seguridad
- Equipado con bomba de cebado, facilitando el arranque
- Indicador de niveles (aceite y gasolina)
- Piñón de cadena externo, fácil y rápido cambio de cadena
- Sistema antivibración con menor riesgo para las articulaciones de manos y brazos
- Freno de cadena automático, parando la cadena en una fracción de segundo



Características Técnicas

Motor (c.c.):	33
Potencia máx. (Kw):	1,30
Encendido:	Electrónico
Depósito del combustible (L.):	0,37
Depósito del aceite (L.):	0,25
Paso de cadena:	3/8 B.P.
Longitud de corte (cm.):	35
Peso neto (Kg.):	4,7

PS410/38S

- Sistema antivibración con menor riesgo para las articulaciones de manos y brazos
- Ideal para trabajos de poda y tala
- Engrase automático
- Freno de seguridad



Características Técnicas

Motor (c.c.):	39
Potencia máx. (Kw):	1,70
Encendido:	Electrónico
Depósito del combustible (L.):	0,40
Depósito del aceite (L.):	0,21
Paso de cadena:	0,325 B.P.
Longitud de corte (cm.):	38
Peso (Kg.):	4,00

111/45

- Freno de seguridad
- Engrase automático, regulable
- Ideal para trabajos de tala a nivel profesional
- Sistema antivibración soportado por un total de 4 amortiguadores para evitar fatigas en el operario



Características Técnicas

Motor (c.c.):	52
Potencia máx. (Kw):	2,4
Encendido:	Electrónico
Depósito del combustible (L.):	0,56
Depósito del aceite (L.):	0,28
Paso de cadena:	3/8
Longitud de corte (cm.):	45
Peso neto (Kg.):	5,1

PS460D/45

- Fuerte, robusta y duradera con cárter de ALUMINIO fundido.
- Piñón externo, para un cambio más fácil de la cadena así como una limpieza más profunda.
- Sistema de encendido digital, controla el proceso de la chispa de forma continua, incluso en altas revoluciones, así como el kickback.
- Estárter (aceleración media) y apagado en un solo mando, sin necesidad de rearmarlo.
- Fácil mantenimiento tan sólo soltando tres clips, soltamos la carcasa y el filtro , este con sistema de 2 cámaras.
- Válvula descompresora para facilitar el arranque.
- Un arranque muy fácil gracias a un muelle para superar la compresión.
- Bomba de combustible (cebador) para llenar el carburador de gasolina presionando 3 o 4 veces.
- Tensor de cadena lateral.
- Robusto cárter en aluminio.
- Amortiguación de vibraciones por muelles de acero resistentes al aceite y gasolina



Características Técnicas

Cilindrada (c.c.):	46
Potencia (Kw):	2,2
Potencia (HP):	3
Longitud de corte (cm.)	45
Tipo:	3/8"
Capacidad del depósito (L):	0,47
Depósito del aceite (L.):	0,27
Peso neto (Kg.):	5,5

PS5000D/45

- Sistema de encendido digital, controla el proceso de la chispa de forma continua incluso en altas revoluciones, así como el kickback.
- Piñón externo, para un cambio más fácil de la cadena así como una limpieza más profunda.
- Alto par motor y robusta estructura diseñada para trabajos duros.
- Estárter (aceleración media) y apagado en un solo mando, sin necesidad de rearmarlo.
- Válvula descompresora para facilitar el arranque.
- Fácil mantenimiento tan sólo soltando tres clips, soltamos la carcasa y el filtro, este con sistema de 2 cámaras.
- Un arranque muy fácil gracias a un muelle para superar la compresión.
- Bomba de combustible (cebador) para llenar el carburador de gasolina presionando 3 o 4 veces.
- Tensor de cadena lateral.
- Cáster de magnesio más resistente y ligero.
- Amortiguación de vibraciones por muelles de acero resistentes al aceite y gasolina.



Características Técnicas

Cilindrada (c.c.):	50
Potencia (Kw):	2,8
Potencia (HP):	3,8
Longitud de corte (cm.):	45
Tipo:	3/8"
Capacidad del depósito (L):	0,47

Peso neto (Kg.):

5,1

PS6400/50

- Baja vibración gracias al sistema de amortiguación por muelles de acero, resistente al aceite y la gasolina
- Acceso al filtro y bujía sin necesidad de herramientas adicionales
- Freno de cadena integrado dentro de la máquina
- Consumo reducido y bajo nivel de ruido
- Solo 23 mm. entre la espada y la cadena, ideal para cortes a ras del suelo



Características Técnicas

Motor (c.c.):	64
Potencia máx. (Kw):	3,50
Encendido:	Electrónico
Depósito del combustible (L.):	0,75
Depósito del aceite (L.):	0,42
Paso de cadena:	3/8
Longitud de corte (cm.):	50
Peso neto (Kg.):	6,30

PS 7300/50

- Baja vibración gracias al sistema de amortiguación por muelles de acero, resistente al aceite y la gasolina
- Acceso al filtro y bujía sin necesidad de herramientas adicionales
- Freno de cadena integrado dentro de la máquina
- Consumo reducido y bajo nivel de ruido
- Solo 23 mm. entre la espada y la cadena, ideal para cortes a ras del suelo



Características Técnicas

Motor (c.c.):	72,6
Potencia máx. (Kw):	4,20
Encendido:	Electrónico
Depósito del combustible (L.):	0,75
Depósito del aceite (L.):	0,42
Paso de cadena:	3/8
Longitud de corte (cm.):	50
Peso neto (Kg.):	6,3

PS 7900/50

- Baja vibración gracias al sistema de amortiguación por muelles de acero, resistente al aceite y la gasolina
- Acceso al filtro y bujía sin necesidad de herramientas adicionales
- Freno de cadena integrado dentro de la máquina
- Consumo reducido y bajo nivel de ruido
- Solo 23 mm. entre la espada y la cadena, ideal para cortes a ras del suelo



Características Técnicas

Motor (c.c.):	78,5
Potencia máx. (Kw):	4,60
Encendido:	Electrónico
Depósito del combustible (L.):	0,75
Depósito del aceite (L.):	0,42
Paso de cadena:	3/8
Longitud de corte (cm.):	50
Peso neto (Kg.):	6,3

PS 9010/60

- Carburador de membrana con bomba de carburante integrada
- Sistema antivibración de 2 masas (DIM) para evitar fatigas al operario
- Cámara de combustión asimétrica para una mayor potencia con un reducido consumo
- Revestimiento de níquel-silicio en cilindro y pistón
- Encendido electrónico por microprocesador para un arranque mas eficiente
- Freno de cadena automático
- Engrase automático y regulable



Características Técnicas

Motor (c.c.):	90
Potencia máx. (Kw):	4,90
Encendido:	Electrónico
Depósito del combustible (L.):	1,0
Depósito del aceite (L.):	0,40
Paso de cadena:	3/8
Longitud de corte (cm.):	60
Peso neto (Kg.):	8,2

PS3410TH

- Ligero y potente, de 3,3 Kg y 1,4 Kw, para manejar bien con una mano.
- Excelente relación potencia peso.
- Rápida aceleración y baja emisión de gases.
- Sistema de arranque fácil y sencillo.
- Nuevo carburador de membrana.
- Con posibilidad de regular la mezcla tanto en bajas como en altas revoluciones.



Características Técnicas

Cilindrada (c.c.):	34
Potencia máx. (Kw):	1,4
Carburador:	Membrana
Capacidad del depósito (L):	0,28
Longitud de corte (cm.):	25
Paso de cadena (B.P.):	3/8"
Peso neto (Kg.):	3,3

PS 221TH

- Nuevo carburador de membrana
- Con dispositivo de amortiguación en el tirador para facilitar el arranque
- Extremadamente ligera
- Tensor lateral de la cadena para facilitar el tensado de la misma
- Con bomba de cebado muy accesible en la parte superior
- Indicada para trabajos de poda, desrame de árboles y pequeñas talas
- Nueva técnica de carburación, permitiendo un arranque en frío al relenti



Características Técnicas

Motor (c.c.):	22,2
Potencia máx. (Kw):	0,74
Encendido:	Electronico
Depósito del combustible (L.):	0,20
Depósito del aceite (L.):	0,19
Paso de cadena:	3/8Bp
Longitud de corte (cm.):	25
Peso neto -solo motor- (Kg.):	2,5

