






BSA 135 - 150 -150 H

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Barra de siega doble cuchilla, enganche al 3er punto, regulable, que asegura un corte limpio sobre todas las variedades de hierba
- Desenganche de seguridad para proteger la máquina de posibles obstáculos.
- Dotada de muelle de compresión para mejor adaptación al terreno
- Posibilidad de inclinación de la barra a +90° y -45°
- Equipada con transmisión cardan, protección de cuchillas y cuchilla de recambio.



Elevación manual de la barra	Ancho CORTE	Ancho Transporte	 Km / h	 HP requerida	 Kg
BSA 135	135 cm		máx. 10	12 HP	185
BSA 150	150 cm		máx. 10	12 HP	195
Elevación hidráulica de la barra					
BSA 150 H	150 cm		máx. 10	12 HP	



FBR 175 – 205

- Doble movimiento diente-hoja .
- Dientes Normales o Desmontables.
- Maquina suspendida.
- Montaje trasero.
- Enganche a 3 puntos.
- Inclinación de la barra +45° y -75°.
- T.F.T. a 540 rpm.



Elevación manual de la barra Modelo	Anchura		 Km / h	 HP requerida	 Kg
	MAQUINA	DE SIEGA			
FBR 175 DN	175 cm	175 cm	8 - 10	25 / 70	204
Elevación HIDRAULICA Modelo	Anchura		 Km / h	 HP requerida	 Kg
	MAQUINA	DE SIEGA			
FBR 175 DNH	175 cm	175 cm	8 - 10	25 / 70	
FBR 205 DNH	205 cm	205 cm	8 - 10	25 / 70	

Dientes Desmontables

Elevación manual de la barra Modelo	Anchura		 Km / h	 HP requerida	 Kg
	MAQUINA	DE SIEGA			
FBR 175 DD	175 cm	175 cm	8 - 10	25 / 70	
Elevación HIDRAULICA Modelo	Anchura		 Km / h	 HP requerida	 Kg
	MAQUINA	DE SIEGA			
FBR 175 DDH	175 cm	175 cm	8 - 10	25 / 70	
FBR 205 DDH	205 cm	205 cm	8 - 10	25 / 70	