



SERIE DMD

- Barra de corte: Delgada pero fuerte - Tornillos especiales para esfuerzos continuos - Cojinetes para altas velocidades y cargas pesadas - Ejes gran diámetro con protección de engranajes contra golpes violentos.
- Engranajes de acero reforzados.
- Bastidor porta-toldo de protección: Resistente perfil cuadrado con toldo de gran espesor y correas fijación.
- Transportador externo: De forma circular rotativa para una salida perfecta incluso del forraje más difícil.
- Discos: De chapa moldeada con nueva forma ovalada, con dispositivo de limpieza incorporado.
- Patines: De acero antidesgaste y antifricción, para que la barra se deslice fácilmente por el terreno.
- Muelles de equilibrio: De fácil regulación, permiten reducir al máximo la presión de la barra sobre el terreno.
- Multiplicador: De hierro fundido esferoidal resistente contra golpes, con nervios de refuerzo, plano ensanchado de apoyo, cubos de articulación desmontables y con diámetro y segmento aumentado.
- Cáster cubrecorreas: Forma redondeada, permite máxima seguridad, rápido control y mantenimiento de correas y poleas.
- Larguero de conexión: Reforzado en la sección y con las placas de unión reductor desmontables.
- Bloqueo vertical de desplazamiento: Mediante gancho de seguridad automático activado desde el tractor.
- Desenganche de seguridad: Protege toda la máquina de golpes contra grandes obstáculos. Articuciones esféricas permiten rotar 45° el grupo de corte, reponiéndose automáticamente con una breve marcha atrás.
- Pernos inferiores enganche tractor: Desmontables y regulables para permitir una mayor adaptación.
- Bastidor de enganche al tractor: Nueva forma reforzada y de fácil enganche.
- Tensionador correas: De fundición de hierro muy sólida. Movimiento oscilatorio, regulación simple y eficaz.
- Enganche 3er punto: Situado en el centro del bastidor, equilibra mucho la máquina.



Elevación hidráulica Modelo	Nº Discos	Ancho (cm.)		Rendimiento aprox. Ha / h	 HP requerida	 Kg
		corte	transporte			
DMD 2040	4	165	Tractor+20	1 ÷ 1,5	35	450
DMD 2050	5	210	"	1,5 ÷ 2	40	490
DMD 2060	6	240	"	2 ÷ 2,5	45	520
DMD 2070	7	280	"	2,5 ÷ 3	52	540